

Βασικές Τιμές Υλικών

Ελήφθησαν από το Πρακτικό Διαπιστώσεως Τιμών : 2012Γ

ΑΑ	Κωδικός	Περιγραφή υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδας (ΕΥΡΩ)
Επίσημες Τιμές				
1	816.3.2	Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Μ. τριπολικόν διατομής 3 x 2,5 mm ²	m	0,8818
Τιμές 1Α				
2	816.3.1	Καλώδιον τύπου Ν.Υ.Μ. τριπολικόν διατ 3 x 1,5 mm ²	m	0,5798
3	831.3.2	Ρευματοδότης χωνευτός SCHUKO εντάσεως 16 A	TEM	1,90
4	831.9.2	Ρευματοδότης στεγανός βακελίτου διπολικός SCHUKO εντάσεως 16 A	TEM	1,95
5	859.1.3	Μικροαυτόματος διά ασφάλισιν ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 16 A	TEM	4,00
6	859.1.5	Μικροαυτόματος διά ασφάλισιν ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 25 A	TEM	4,00
7	880.7.6	Λαμπτήρες - λυχνίες φθορισμού 18 W	TEM	3,13
8	880.7.9	Λαμπτήρες - λυχνίες φθορισμού 36 W	TEM	3,13
9	947	Εκκινητής (στάρτερ) λυχνίας φθορισμού	TEM	0,32
Τιμές Εμπορίου				
10	Ι.856.1.3	Διακόπτης φορτίου ράγας περιστροφικός τριπολικός 40Α πλήρης, ισοδύναμου τύπου HAB304 hager.	τεμ.	19,67
11	801.5.2	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύγραμμος άκαμπτος πλαστικός από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό υλικό U- PVC Φ20mm .	τεμ.	0,564
12	801.5.3	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών ευθύγραμμος άκαμπτος πλαστικός από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό υλικό U- PVC Φ25mm .	m	0,598
13	N\801.8.2	Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 15X15mm, ισοδ. τύπου tehalit Hager σύμφωνα με το πρότυπο EN50085-2-1	m	1,10
14	N\801.8.3	Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 25X25mm, ισοδ. τύπου Tehalit Hager σύμφωνα με το πρότυπο EN50085-2-1	m	2,01
15	N\801.8.4	Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 40X40mm, ισοδ. τύπου Tehalit - Hager σύμφωνα με το πρότυπο EN50085-2-1	m	3,39
16	N\801.8.5	Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 60X40mm, ισοδ. τύπου Tehalit - Hager σύμφωνα με το πρότυπο EN50085-2-1	m	2,08
17	N\801.8.6	Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 100X40mm, ισοδ. τύπου Tehalit Hager σύμφωνα με το πρότυπο EN50085-2-1	m	7,12
18	N\801.8.7	Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 100X60mm, ισοδ. τύπου Tehalit - Hager σύμφωνα με το πρότυπο EN50085-2-1		8,43
19	N\802.2	Κουτί διακλάδωσης εξωτερικό στεγανό τετράγωνο 20/16, κατασκευασμένο από ειδικά σταθεροποιημένο θερμοπλαστικό υλικό.		0,98
20	N\807.2	Μεταλλική σχάρα διανομής καλωδίων,κατασκευασμένη από προγαλβανισμένη λαμαρίνα σύμφωνα με το EN 10142, διαστάσεων 150 X 60 x0,60mm, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων (γωνίες, ταφ, σταυροί, κατακόρυφες στροφές, ειδικά τεμάχια).	m	2,65
21	N\829.7.1	Διακόπτης στεγανός ορατός με πλήκτρο εντάσεως 10Α, τάσεως 250V απλός μονοπολικός	TEM	3,05
22	N\829.7.2	Διακόπτης στεγανός ορατός με πλήκτρο εντάσεως 10Α, τάσεως 250V απλός διπολικός	TEM	3,78

Τιμές Εμπορίου				
23	K\832.1	Διακόπτης απλός, 10A - 250V, μονός, κατάλληλος για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι με το ανάλογο πλαίσιο στήριξης, πλήρης, ισοδύναμου τύπου Mosaic Legrand.	τεμ.	7,00
24	K\832.2	Διακόπτης διπλός, 10A - 250V, κατάλληλος για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι με το ανάλογο πλαίσιο στήριξης, πλήρης, ισοδύναμου τύπου Mosaic Legrand.	τεμ.	12,32
25	N\832.4	Πρίζα σούκο ασφαλείας, 16A - 250V, μονός, κατάλληλος για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι με το ανάλογο πλαίσιο στήριξης, πλήρης, ισοδύναμου τύπου Mosaic Legrand.	τεμ.	8,74
26	N\832.5	Πρίζα σούκο ασφαλείας, 16A - 250V, διπλός, κατάλληλος για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι με το ανάλογο πλαίσιο στήριξης, πλήρης, ισοδύναμου τύπου Mosaic Legrand.	τεμ.	12,10
27	N\832.6	Πρίζα σούκο ασφαλείας, 16A - 250V, τριπλός, κατάλληλος για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι με το ανάλογο πλαίσιο στήριξης, πλήρης, ισοδύναμου τύπου Mosaic Legrand.	τεμ.	18,54
28	N\833.1	Διακόπτης Μπουτόν, απλό, 6A - 250V, κατάλληλο για τοποθέτηση σε πλαστικό κανάλι με το ανάλογο πλαίσιο στήριξης, πλήρες ισοδύναμου τύπου Mosaic Legrand.	τεμ.	9,30
29	N\837.1.2	Πίνακας διανομής ηλ. ρευματος χωνευτός μεταλλοπλαστικός 2 σειρών 24 θέσεων με πόρτα και τζάμι ,προστασίας IP30/IK07 διαστάσεων 330X442 mm ενδ τύπου Hager σειρά Volta	τεμ.	29,63
30	N\837.1.3	Πίνακας διανομής ηλ. ρευματος χωνευτός μεταλλοπλαστικός 3 σειρών 36 θέσεων με πόρτα και τζάμι ,προστασίας IP30/IK07 διαστάσεων 330X567 mm ενδ τύπου Hager σειρά Volta	τεμ.	38,03
31	851.7.4	Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες) τηλεχειριζόμενος διακόπτης 16A 230V με μία ανοικτή επαφή ισοδύναμου τύπου Hager EPN510	τεμ.	14,41
32	858.2	Βάση ασφάλειας ράγας με φυσσίγγιο τύπου neozed E18 D02 έως 63A.	TEM	4,31
33	859.1.2	Μικροαυτόματος διά ασφάλισιν ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS εντάσεως 10 A	TEM	4,00
34	N\870.1.7	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με οθόνη από ανοδευμένο μη ιριδίζων γυαλιστερό αλουμίνιο, με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία (ανταυγαστήρες) διπλής παραβολικότητας, με ηλεκτρονικό πηνίο, για τη δημιουργία ΣΥΝΕΧΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ισχύος 2X58W, οροφής ή αναρτημένο, συμπεριλαμβανομένων των αναρτήσεων, βαθμού προστασίας IP20, ισοδύναμου τύπου FILI 220 2M 2X58W T26 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ABEE.	τεμ.	42,70
35	N\870.1.8	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με οθόνη από ανοδευμένο μη ιριδίζων γυαλιστερό αλουμίνιο, με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία (ανταυγαστήρες) διπλής παραβολικότητας, με ηλεκτρονικό πηνίο, για τη δημιουργία ΣΥΝΕΧΩΝ ΚΑΝΑΛΙΩΝ ισχύος 2X36W, οροφής ή αναρτημένο, συμπεριλαμβανομένων των αναρτήσεων, βαθμού προστασίας IP20, ισοδύναμου τύπου FILI 220 2M 2X36W T26 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ABEE.	τεμ.	37,10
36	N\870.1.9	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με οθόνη από ανοδευμένο μη ιριδίζων γυαλιστερό αλουμίνιο, με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία (ανταυγαστήρες) διπλής παραβολικότητας, με ηλεκτρονικό πηνίο, ισχύος 2X36W, οροφής ή αναρτημένο, συμπεριλαμβανομένων των αναρτήσεων, βαθμού προστασίας IP20, ισοδύναμου τύπου PRISMA P2M 262X36W T26 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ABEE.	τεμ.	41,30
37	N\870.1.10	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με οθόνη από ανοδευμένο μη ιριδίζων γυαλιστερό αλουμίνιο, με εγκάρσιες παραβολικές περσίδες και διαμήκη στοιχεία (ανταυγαστήρες) διπλής παραβολικότητας, με ηλεκτρονικό πηνίο, ισχύος 2X58W, οροφής ή αναρτημένο, συμπεριλαμβανομένων των αναρτήσεων, βαθμού προστασίας IP20, ισοδύναμου τύπου PRISMA P2M 262X36W T26 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ABEE.	τεμ.	47,60
38	I\873.1	Φωτιστικό σώμα νυκτός με λαμπτήρα led	τεμ.	45,60
39	I\873.2	Φωτιστικό σώμα χωνευτό κυκλικό αλουμινίου με περσίδες, ενδεικτικού φωτισμού (νυκτός), με λαμπτήρα LED 4W 230V AC warm.	τεμ.	48,60

Τιμές Εμπορίου				
40	E\876.6.1	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με Leds μη συνεχούς λειτουργίας 65lm / 2h ισοδ τύπου GR-8/2l με εικονοσύμβολα όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 105/1995, IP 20.	τεμ.	24,80
41	E\876.6.2	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με Leds μη συνεχούς λειτουργίας , IP 42 , τοίχου, LEDs - 590 Lm, 8 h ελάχιστη αυτονομία, ισοδ τύπου GRL-22 OLYMPIA ELECTRONICS.	τεμ.	104,00
42	N\876.2.2	φωτιστικό σώμα οροφής κυκλικό , χρώματος λευκού, συμπεριλαμβανομένου ενός λαμπτήρα 150W/830 R7S HIT-DE, με αντανακλαστήρα από αλουμίνιο γυαλιστερό υψηλής καθαρότητας και γυαλί προστασίας διαφανές ή αμμοβολής, προστασίας IP 20 πλήρες με τον λαμπτήρα και το σύστημα έναυσης.	τεμ.	96,00
43	880.7.12	Λαμπτήρες - λυχνίες φθορισμού 58 W	TEM	3,13
44	N\880.8.02	Λαμπτήρας φθορίου 36 W T26, χρωματικής απόδοσης 3000-4000K, Ra>80, 50.000h διάρκεια ζωής, ισοδύναμου τύπου OSRAM LUMILUX XT T8 G13.	TEM	8,81
45	N\880.8.03	Λαμπτήρας φθορίου 58 W T26, χρωματικής απόδοσης 3000-4000K, Ra>80, 50.000h διάρκεια ζωής, ισοδύναμου τύπου OSRAM LUMILUX XT T8 G13.	TEM	9,71
46	TE830.3.1.1	Σύστημα ρευματοδωτών (πολύπριζο) SCHUKO εντάσεως 10A τριών (3) υποδοχών με διακόπτη	TEM	3,20
47	TE843.5	Ενδεικτική λυχνία μονή ράγας με LED ,φωτισμός χρώματος κόκκινο, τάσεως 230 V πλήρης ισοδύναμου τύπου ABB.	TEM	2,84
48	TE854.2.1	Αυτόματος (αντιηλεκτροπληξιακός) διακόπτης διαρροής, τριφασικός, τετραπολικός ονομαστικής έντασης 4X40A ευαισθησίας 30mA, ισοδύναμου τύπου CDC742H HAGER.	τεμ.	50,19
49	TE854.2.2.1	Αυτόματος (αντιηλεκτροπληξιακός) διακόπτης διαρροής, τριφασικός, τετραπολικός ονομαστικής έντασης 4X63A ευαισθησίας 30mA, ισοδύναμου τύπου CDC763H HAGER. ονομαστικής έντασης 4X63A ευαισθησίας 30mA, ισοδύναμου τύπου CDC763H HAGER.	τεμ.	83,25
50	TE854.2.3.1	Αυτόματος (αντιηλεκτροπληξιακός) διακόπτης διαρροής, τριφασικός, τετραπολικός ονομαστικής έντασης 4X100A ευαισθησίας 30mA, ισοδύναμου τύπου CD484H HAGER. ονομαστικής έντασης 4X100A ευαισθησίας 30mA, ισοδύναμου τύπου CD484H HAGER.	τεμ.	149,96
51	TE870.3A	Φωτιστικό σώμα επίτοιχο, σωληνωτό,διπλής δέσμης με λαμπτήρες G9 φωτεινής δέσμης 100 μοιρών, σώμα αλουμινίου νίκελ γυαλιστερό πλήρες εγκατεστημένο.	TEM	34,20