

Βασικές Τιμές Υλικών

Ελήφθησαν από το Πρακτικό Διαπιστώσεως Τιμών : 2012Γ

ΑΑ	Κωδικός	Περιγραφή υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδας (ΕΥΡΩ)
Επίσημες Τιμές				
1	566.6	Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος μετά ραφής ISO MEDIUM βαρύς (πράσινη ετικέτα) διαμ 2 ins, πάχους 3,65 mm	m	10,30
2	572.1.7	Σωλήν πλαστικός εκ σκληρού PVC για 60 βαθμούς C, αποχετεύσεως πιέσεως 6 ατμ διαμέτρου 100 χλστ	m	3,45
3	859.1.2	Μικροαυτόματος διά ασφάλισιν ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός ενδεικτικού τύπου WL-SIEMENS εντάσεως 10 A	TEM	5,00
Τιμές 1Α				
4	572.1.3	Σωλήν πλαστικός εκ σκληρού PVC για 60 βαθμούς C, αποχετεύσεως πιέσεως 6 ατμ διαμ 50 mm	m	1,11
5	572.1.5	Σωλήν πλαστικός εκ σκληρού PVC για 60 βαθμούς C, αποχετεύσεως πιέσεως 6 ατμ διαμ 75 mm	m	2,05
6	580.1	Εσχάρα ορειχάλκινη διαμ 10 cm	TEM	1,95
7	660.1.3	Πυροσβεστήρ κόνεως τύπου Ρα πλήρης φορητός γομωσ 12 kg	TEM	33,50
8	661.2	Πυροσβεστήρας διοξειδίου του άνθρακος, φορητός, πλήρης γομώσεως 6 kg	TEM	50,00
9	802.2.2	Κυτίο διακλαδώσεως Πλαστικό διαστ 80 x 80 mm	TEM	0,3279
10	820.1.10	Καλώδιον τύπου J1VV-U, R, S (NYY) μονοπολικό διατ 1 x 70 mm ²	m	7,3927
11	820.1.12	Καλώδιον τύπου J1VV-U, R, S (NYY) μονοπολικό διατ 1 x 120 mm ²	m	12,647
12	820.1.8	Καλώδιον τύπου J1VV-U, R, S (NYY) μονοπολικό διατ 1 x 35 mm ²	m	3,7409
13	820.3.1	Καλώδιον τύπου J1VV-U, R, S (NYY) τριπολικό διατ 3 x 1,5 mm ²	m	0,6345
14	820.3.2	Καλώδιον τύπου J1VV-U, R, S (NYY) τριπολικό διατ 3 x 2,5 mm ²	m	0,9376
15	820.3.3	Καλώδιον τύπου J1VV-U, R, S (NYY) τριπολικό διατ 3 x 4 mm ²	m	1,4836
16	820.3.4	Καλώδιον τύπου J1VV-U, R, S (NYY) τριπολικό διατ 3 x 6 mm ²	m	2,1487
17	820.3.5	Καλώδιον τύπου J1VV-U, R, S (NYY) τριπολικό διατ 3 x 10 mm ²	m	3,5437
18	820.6.4	Καλώδιον τύπου J1VV-U, R, S (NYY) πενταπολικό διατ 5 x 6 mm ²	m	3,5388
19	820.6.5	Καλώδιον τύπου J1VV-U, R, S (NYY) πενταπολικό διατ 5 x 10 mm ²	m	5,5987
20	831.9.2	Ρευματοδότης στεγανός βακελίτου διπολικός SCHUKO εντάσεως 16 A	TEM	1,95
21	851.1.2	Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες) απλός μονοπολικός εντάσεως 40 A	TEM	3,92
22	851.3.2	Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες) απλός τριπολικός εντάσεως 40 A	TEM	11,36
23	851.3.3	Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες) απλός τριπολικός εντάσεως 63 A	TEM	15,20
24	851.3.4	Διακόπτης πινάκων περιορισμένων διαστάσεων χωνευτός με μοχλίσκο (ραγοδιακόπτες) απλός τριπολικός εντάσεως 80 A	TEM	18,80
25	858.5.2	Ασφάλεια μαχαιρωτή χαμηλής τάσεως υψηλής ισχύος τριπολική εντάσ έως 200 A (βάση και φυσίγγια).	TEM	33,20
26	859.1.3	Μικροαυτόματος διά ασφάλισιν ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 16 A	TEM	4,00
27	859.1.4	Μικροαυτόματος διά ασφάλισιν ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 20 A	TEM	4,00
28	859.1.5	Μικροαυτόματος διά ασφάλισιν ηλεκτρικών γραμμών μονοπολικός εντάσεως 25 A	TEM	4,00

ΑΑ	Κωδικός	Περιγραφή υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδας (ΕΥΡΩ)
Τιμές 1Α				
29	859.2.2	Μικροαυτόματος για ασφάλιση ηλεκτρικών γραμμών διπολικός εντάσεως 10 Α	TEM	10,20
30	880.7.12	Λαμπτήρες - λυχνίες φθορισμού 58 W	TEM	2,56
31	932.1.2	Φωτιστικά σώματα υπαίθρου (οδικού φωτισμού κλπ), προστασίας γενικά IP 44, χωρίς τις λυχνίες βραχίονα για λυχνίες ατμών υδραργύρου υψηλής πίεσεως ισχύος 1 x 125 W	TEM	71,00
32	Ι\571.Α.1.2	Πλαστικοί σωλήνες από POLYPROPYLEN PP-R(80), με θερμική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, θέρμανση και κλιματισμό, πράσινοι PN 20 bar, 1ης γενιάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ, DVGW & HY. διατομή 20 x 3,4 mm	m	0,94
33	Ι\571.Α.1.3	Πλαστικοί σωλήνες από POLYPROPYLEN PP-R(80), με θερμική αυτοσυγκόλληση για ύδρευση, θέρμανση και κλιματισμό, πράσινοι PN 20 bar, 1ης γενιάς κατά DIN 8077/78 και πιστοποιητικά ΕΛΟΤ, SKZ, DVGW & HY. διατομή 25 x 4,2 mm	m	1,73
34	Ι\571.Β.6.2	Εξαρτήματα για πλαστικούς σωλήνες από POLYPROPYLEN (PP-R80) Μαστός πλαστικός-ορειχάλκινος θηλυκός διατομής 20 mm x 3/4"	TEM	3,24
35	Ι\571.Β.6.3	Εξαρτήματα για πλαστικούς σωλήνες από POLYPROPYLEN (PP-R80) Μαστός πλαστικός-ορειχάλκινος θηλυκός διατομής 25 mm x 1/2"	TEM	2,73
36	Ι\571.Β.6.4	Εξαρτήματα για πλαστικούς σωλήνες από POLYPROPYLEN (PP-R80) Μαστός πλαστικός-ορειχάλκινος θηλυκός διατομής 25 mm x 3/4"	TEM	3,24
37	Ι\610.1.1	Ορειχάλκινες σφαιρικές βάνες (BALL VALVES) βαρέως τύπου με λαβή διαμ 1/2 ins	TEM	3,50
38	Ι\610.1.2	Ορειχάλκινες σφαιρικές βάνες (BALL VALVES) βαρέως τύπου με λαβή διαμ 3/4 ins	TEM	4,95
39	Ν\870.Η.6	Φωτιστικό σώμα φθορισμού εξοικονόμησης ενέργειας, στεγανό IP 65 οροφής, αναρτημένου ή τοίχου, με παραβολικό κατοπτρικό ανταυγαστήρα πίσω από τους λαμπτήρες φθορισμού, επιμήκες, δίχως την αξία των λυχνιών (σύμφωνα με ΕΕC/73/23), με δύο λυχνίες των 58W	TEM	107,68
Τιμές Εμπορίου				
40	660.3.2	Πυροσβεστήρ κόνεως τύπου Ρα πλήρης Οροφής Γομώσεως 12 Kg τύπου ABC40	TEM	65,28
41	801.5.4	πλαστικός ίσιος θωρακισμένος από PVC Φ21 HEAVY TYPE	m	0,67
42	820.6.6	Καλώδιον τύπου J1VV-U, R, S (NYY) πενταπολικό διατ 5 x 16 mm ²	m	5,80
43	820.6.7	Καλώδιον τύπου J1VV-U, R, S (NYY) πενταπολικό διατ 5 x25 mm ²	m	6,92
44	830.3	Ανιχνευτής ορατού καπνού με βάση ισοδ. τύπου BS-655	TEM	33,50
45	835.5.1	Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65, με θέσεις για υλικό ράγας 3 σειρών (3X12) ή μεταλλική πλάτη στήριξης υλικών, με πόρτα μεταλλική, ισοδύναμου τύπου VM 312 GEYER.	τεμ.	60,96
46	835.5.2.1	Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65, με θέσεις για υλικό ράγας 4 σειρών (4X18) ή μεταλλική πλάτη στήριξης υλικών, με πόρτα μεταλλική, ισοδύναμου τύπου VM 418 GEYER.	τεμ.	87,60
47	835.5.3.1	Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός εξωτερικός στεγανός IP65, με θέσεις για υλικό ράγας 6 σειρών (6X18) ή μεταλλική πλάτη στήριξης υλικών, με πόρτα μεταλλική, ισοδύναμου τύπου VM 618 GEYER.	τεμ.	111,44
48	835.6.2	Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός, επίτοιχος, στεγανός IP65, με θέσεις για υλικό ράγας 3 σειρών (3 X12), με διαφανή πόρτα μεταλλική, ισοδύναμου τύπου VM 312 G GEYER.	τεμ.	77,84
49	835.6.2.1	Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός, επίτοιχος, στεγανός IP65, με θέσεις για υλικό ράγας 3 σειρών (3 X18), με διαφανή πόρτα μεταλλική, ισοδύναμου τύπου VM 318 G GEYER.	τεμ.	93,12
50	835.6.3	Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός, επίτοιχος, στεγανός IP65, με θέσεις για υλικό ράγας 4 σειρών (4 X12), με διαφανή πόρτα μεταλλική, ισοδύναμου τύπου VM 412 G GEYER.	τεμ.	101,45
51	835.6.3.1	Ηλεκτρικός πίνακας μεταλλικός, επίτοιχος, στεγανός IP65, με θέσεις για υλικό ράγας 4 σειρών (4 X18), με διαφανή πόρτα μεταλλική, ισοδύναμου τύπου VM 418 G GEYER.	τεμ.	101,45

ΑΑ	Κωδικός	Περιγραφή υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδας (ΕΥΡΩ)
Τιμές Εμπορίου				
52	855.2.5	Αυτόματος διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου, 18 kA, ράγας, τετραπολικός (4P) ισχύος 100A, με σταθερά θερμομαγνητικά,ισοδύναμου τύπου Hager HDA101L.	τεμ.	91,48
53	855.2.6	Αυτόματος διακόπτης ισχύος κλειστού τύπου, 18 kA, ράγας, τετραπολικός (4P) ισχύος 125A, με σταθερά θερμομαγνητικά,ισοδύναμου τύπου Hager HDA126L.	τεμ.	131,69
54	858.2	Βάση ασφάλειας ράγας με φυσσίγγιο τύπου neozed E18 D02 έως 63A.	TEM	4,31
55	858.3	Ασφάλεια NEOZED E18 D03 100A ΜΕ ΦΥΣΙΓΓΙΟ 100A 400VAC.	τεμ.	11,22
56	860.8	Ψηφιακό πολυόργανο ράγας με τέσσερα παράθυρα τύπου LED για την ταυτόχρονη ένδειξη τεσσάρων μεγεθών.Μετρήσεις 3 φασικών τάσεων,3 φασικών εντάσεων, συντελεστή ισχύος,ενεργή ισχύς (1φ και 3φ), μέση ενεργός ισχύς (3φ), μέγιστη ενεργός ισχύς (3φ), άεργος ισχύς, φαινομένη ισχύς, μέσω Μ/Σ εντάσως, ισοδύναμου τύπου duca 47 AEG	τεμ.	144,00
57	B.819.1.1	Καλώδιο βραδύκαυστο και πυράντοχο ισχύος και ελέγχου τύπου NHXH FE 180/E30 Διατομής 2 X 1,5 mm ²	m	0,51
58	E\825.7.4	Καλώδιο τύπου UTP Καλώδιο τύπου UTP 100 Ohm, diat24 AWG, 100 Mbps κατ. 6, 4X0,6	m	0,24
59	E\876.6.1	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με Leds μη συνεχούς λειτουργίας 65lm / 2h ισοδ τύπου GR-8/2l με εικονοσύμβολα όπως προβλέπεται στο Π.Δ. 105/1995, IP 20.	τεμ.	24,80
60	E\876.6.2	Φωτιστικό σώμα ασφαλείας με Leds μη συνεχούς λειτουργίας , IP 42 , τοίχου, LEDs - 590 Lm, 8 h ελάχιστη αυτονομία, ισοδ τύπου GRL-22 OLYMPIA ELECTRONICS.	τεμ.	104,00
61	I.856.1.2	Διακόπτης φορτίου ράγας περιστροφικός τριπολικός 32A πλήρες, ισοδύναμου τύπου HAB303 hager.	τεμ.	16,69
62	I.856.1.3	Διακόπτης φορτίου ράγας περιστροφικός τριπολικός 40A πλήρες, ισοδύναμου τύπου HAB304 hager.	τεμ.	19,67
63	I.856.1.4	Διακόπτης φορτίου ράγας περιστροφικός τριπολικός 63A πλήρες, ισοδύναμου τύπου HAB306 hager.	τεμ.	21,14
64	I.856.1.5	Διακόπτης φορτίου ράγας περιστροφικός τριπολικός 80A πλήρες, ισοδύναμου τύπου HAC308 hager.	τεμ.	29,56
65	I.856.1.8	Διακόπτης φορτίου ράγας περιστροφικός τριπολικός 160A πλήρες, ισοδύναμου τύπου HAE316 hager.	τεμ.	66,92
66	N\188.2	ΦΡΕΑΤΙΟ ΑΠΟ PVC ΔΙΑΤΑΣΕΩΝ 40x40 ΜΕ ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	τεμ.	19,00
67	N\659.1.2	Πίνακας πυρανίχνευσης 4 Ζωνών με 2 εξόδους και μπαταρία 12V/7Ah, ισοδύναμου τύπου BS-634 Olympia Electronics.	τεμ.	192,00
68	N\659.3.1	Μπουτόν πυρασφάλειας με κλειδί TEST/RESET ισοδ τύπου BS-536 Olympia Electronics.	τεμ.	11,00
69	N\659.4.3	Σειρήνα 110dB,με φωτεινό επαναλήπτη με LEDs IP42,για πίνακα πυρανίχνευσης, ισοδ. τυπου BS-531 230V (NI-CD) Olympia Electronics.	τεμ.	27,00
70	N\659.5	Αυτόματος τηλεφωνητής για συτήματα συναγερμού και πυρανίχνευσης ισοδ. τύπου BS-489 OLYMPIA ELECTRONICS	τεμ.	105,00
71	N\760.5	Εξαεριστήρας τζαμιού - τοίχου μιας ταχύτητας με αυτόματη περσίδα διαμέτρου Φ 330mm ισοδύναμου τύπου HV-300AE ΚΑΦΕΕ.	τεμ.	213,00
72	N\801.8.3	Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 25X25mm, ισοδ. τύπου Viokar.	m	0,94
73	N\801.8.4	Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 40X40mm, ισοδ. τύπου Viokar.	m	1,48
74	N\801.8.5	Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 60X40mm, ισοδ. τύπου Viokar.	m	2,08
75	N\801.8.6	Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 100X40mm, ισοδ. τύπου Viokar.	m	2,68
76	N\801.8.7	Πλαστικό κανάλι διαστάσεων 100X60mm, ισοδ. τύπου Viokar.		4,80
77	N\807.2	Μεταλλική Σχάρα 150X60X0.8 γαλβανιζέ με όλα τα εξαρτήματα τοποθέτησης γαι διέλευση καλωδίων	m	4,20
78	N\807.3	Μεταλλική Σχάρα 200X60X0.8 γαλβανιζέ με όλα τα εξαρτήματα τοποθέτησης γαι διέλευση καλωδίων	m	4,00
79	N\829.7.1	Διακόπτης στεγανός ορατός με πλήκτρο εντάσεως 10A, τάσεως 250V απλός μονοπολικός	TEM	3,05

ΑΑ	Κωδικός	Περιγραφή υλικού	Μονάδα Μέτρησης	Τιμή Μονάδας (ΕΥΡΩ)
Τιμές Εμπορίου				
80	N\829.7.2	Διακόπτης στεγανός ορατός με πλήκτρο εντάσεως 10Α, τάσεως 250V απλός διπολικός	TEM	3,78
81	N\832.2	Πρίζα εξωτερική RJ45 κατηγορίας 5e ή 6	τεμ.	6,12
82	N\860.1.3	μετασχηματιστής έντασης μέχρι 150/5Α	τεμ.	17,20
83	N\870.1.5	Φωτιστικό σώμα φθορισμού Με δύο λυχνίες των 58W και οθόνη διπλής παραβολικότητας- ηλεκτρονικό μπαλλαστ	τεμ.	77,56
84	TE579.1	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα διαμέτρου Φ 10 cm	TEM	8,57
85	TE843.5	Ενδεικτική λυχνία μονή ράγας με LED ,φωτισμός χρώματος κόκκινο, τάσεως 230 V πλήρης ισοδύναμου τύπου ABB.	TEM	2,84
86	TE854.2.1	Αυτόματος (αντιηλεκτροπληξιακός) διακόπτης διαρροής, τριφασικός, τετραπολικός ονομαστικής έντασης 4X40A ευαισθησίας 30mA, ισοδύναμου τύπου CDC742H HAGER.	τεμ.	50,19
87	TE854.2.2.1	Αυτόματος (αντιηλεκτροπληξιακός) διακόπτης διαρροής, τριφασικός, τετραπολικός ονομαστικής έντασης 4X63A ευαισθησίας 30mA, ισοδύναμου τύπου CDC763H HAGER. ονομαστικής έντασης 4X63A ευαισθησίας 30mA, ισοδύναμου τύπου CDC763H HAGER.	τεμ.	83,25
88	TE854.2.3.1	Αυτόματος (αντιηλεκτροπληξιακός) διακόπτης διαρροής, τριφασικός, τετραπολικός ονομαστικής έντασης 4X100A ευαισθησίας 30mA, ισοδύναμου τύπου CD484H HAGER. ονομαστικής έντασης 4X100A ευαισθησίας 30mA, ισοδύναμου τύπου CD484H HAGER.	τεμ.	149,96
89	TE854.2.4	Αυτόματος (αντιηλεκτροπληξιακός) διακόπτης διαρροής, τριφασικός, τετραπολικός ονομαστικής έντασης 4X125A ευαισθησίας 30mA, ισοδύναμου τύπου CDC490 HAGER, τύπου AC.	τεμ.	234,43
90	TE854.2.5	Αυτόματος (αντιηλεκτροπληξιακός) διακόπτης διαρροής, τριφασικός, τετραπολικός ονομαστικής έντασης 4X100A ευαισθησίας 100mA, ισοδύναμου τύπου F204AC-100/0.1 ABB.	τεμ.	170,04
91	X\572.3.3	Σωλήν πλαστικός εκ σκληρού PVC για 60 βαθμούς C, αποχετεύσεως πίεσεως 6 ατμ διαμ 50 mm	m	0,93