

Τεχνικές Προδιαγραφές

Μονοπίστονη αντλία με αυτοκαθαριζόμενη κεφαλή πλύσης πιστονιού,

Ψηφιακή ανάγνωση ροής & πίεσης,

Μέγιστη πίεση λειτουργίας 6000 psi,

Ενσωματωμένος μειωτής παλμών,

Εύρος ροής 0.01 -10.0 ml/min, ρυθμιζόμενη ανά 0.01ml/min.

Ακρίβεια Πίεσης: $\pm 2\%$ of full scale pressure

Ακρίβεια ροής: Within 2% of set flow rate, 0.20 mL/min and above; 80:20 Water/IPA

@ 1,000 psi (5 mL and 10 mL)

Επαναληψιμότητα ροής 0.2% RSD

Διαβρεχόμενα μέρη: Stainless Steel, Synthetic Ruby, Sapphire, UHMWPE, PTFE

Διαστάσεις: 16.5 x 17.8 x 40.6 cm

Βάρος 6.9 kg

Ισχύς: 100-240 Vac ($\pm 10\%$), 50-60 Hz

Ο έλεγχος της αντλίας να γίνεται μέσω RS-232, Micro USB, Voltage Flow Control,

Run/Stop

Να διαθέτει πιστοποιητικό Declaration of Conformity

Ο προμηθευτής να διαθέτει πιστοποιητικό ISO 9001