

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ					
Α/Α	Περιγραφή Υλικού	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας (€)	Άθροισμα (€)
1	Βάννα φланτζωτή χυτοσιδηρή σύρτη ελαστικής έμφραξης PN16 - DN125 (απόσταση φλαντζών 200mm)	τεμ.	4		
2	Βάννα φланτζωτή χυτοσιδηρή σύρτη ελαστικής έμφραξης PN16 - DN100 (απόσταση φλαντζών 185mm)	τεμ.	6		
3	Βάννα φланτζωτή χυτοσιδηρή σύρτη ελαστικής έμφραξης PN16 - DN80 (απόσταση φλαντζών 175mm)	τεμ.	2		
4	Βάννα φланτζωτή χυτοσιδηρή σύρτη ελαστικής έμφραξης PN16 - DN65 (απόσταση φλαντζών 165mm)	τεμ.	6		
5	Φλάντζες λαιμού PN16 - DN125	τεμ.	20		
6	Φλάντζες λαιμού PN16 - DN100	τεμ.	20		
7	Φλάντζες λαιμού PN16 - DN80	τεμ.	20		
8	Φλάντζες λαιμού PN16 - DN65	τεμ.	20		
9	Παρεμβύσματα περμανίτη φλαντζών (20τμχ DN125, 20τμχ DN100, 20τμχ DN80 και 20τμχ DN65)	τεμ.	80		
10	Δοχείο διαστολής 1000lt (μέχρι 6bar)	τεμ.	3		
11	Δοχείο διαστολής 500lt (μέχρι 6bar)	τεμ.	7		
12	Δοχείο διαστολής 300lt (μέχρι 6bar)	τεμ.	5		
13	Δοχείο διαστολής 150lt (μέχρι 6bar)	τεμ.	3		
				<b>Σύνολο:</b>	
				<b>Φ.Π.Α 24%:</b>	
				<b>Συνολική Δαπάνη:</b>	

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

- Όλα τα υλικά ή η συσκευασία τους θα είναι μαρκαρισμένα με την εμπορική ονομασία που δίνει ο κατασκευαστής, και θα συνοδεύονται από **τα πιστοποιητικά τους και τα φυλλάδια** με τα τεχνικά χαρακτηριστικά κλπ
- Θα αναγράφεται στην προσφορά η χώρα κατασκευής κάθε υλικού
- Οι βάννες, οι φλάντζες και τα παρεμβύσματα θα είναι κατάλληλα για θερμοκρασίες μέχρι και 120°C.**

Ολογράφως: .....

Θεσσαλονίκη .../.../2017  
Ο προσφέρων

(σφραγίδα - υπογραφή)